

Transferanleitung für:  
**FOREVER Ink-Jet Dark**  
 für DUNKLE TEXTILIEN



**DRUCKEINSTELLUNGEN:**

- **Nur** für Ink-Jet/ Tintenstrahldrucker geeignet!
- **Papiereinzug:** Einzelblatt
- **Bildmodus:** Nicht gespiegelt



**EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:**

	<b>AUTOMATISCHE PRESSE</b>	<b>MANUELLE PRESSE</b>
DRUCK	<b>5 bar</b>	<b>Maximal</b>
TEMPERATUR	<b>180 - 200°C</b>	<b>180 - 200°C</b>
ZEIT	<b>5 + 20-30 Sekunden</b>	<b>5 + 30-40 Sekunden</b>



**TRANSFERVERARBEITUNG:**

- **Drucken** Sie das Motiv.
- **Schneiden** Sie die Konturen aus.
- **Platzieren** Sie die *Übertragungsfolie Solvent* auf dem Motiv. Reiben Sie mit einem **Kunststoffrakerl** so lange, bis die ganze Folie gut an der Übertragungsfolie haftet.
- **Entfernen** Sie das Trägerpapier von **FOREVER Ink-Jet Dark**.
- **Entgittern** Sie die nicht bedruckten Flächen.
- **Platzieren** Sie die *Übertragungsfolie Solvent* mit den bedruckten Flächen auf dem Stoff.
- **Pressen** Sie für **3-5 Sekunden**.
- **Ziehen** sie die Übertragungsfolie **sofort** ab.
- **Decken** Sie das Motiv mit **Glossy Finish** oder **Matt Finish Economy** ab und pressen Sie für **30 Sekunden**.



**WASCHANLEITUNG:**

**Bis zu 40°C mit Feinwaschmittel auf links waschbar.**

Nicht maschinell trocknen!



**BÜGELN:**

Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

**Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:**

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.